

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

A

B

C

D

E






A

B

C

D

E



PCB LAYOUT

P=3.50mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	8.10	11.60	15.10	18.60	22.10	25.60	29.10	32.60	36.10	39.60	43.10	46.60
B	3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50	35.00	38.50	42.00
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	50.10	53.60	57.10	60.60	64.10	67.60	71.10	74.60	78.10	81.60	85.10	
B	45.50	49.00	52.50	56.00	59.50	62.50	66.50	70.00	73.50	77.00	80.50	

技术参数 (Technical Data)

项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	250V/7A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
/	/	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSP002SC-3.5-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求

(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距
(Single Pitch)
2: 双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green) 7: 透明色
(Transparent)
2: 蓝色 (Blue) 8: 白色 (White)
3: 黑色 (Black) 9: 黄色 (Yellow)
4: 灰色 (Grey) Y: 多种颜色
5: 橙色 (Orange) (Mixed Color)
6: 红色 (Red)

 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range)

型号 (Type): GSP002SC-3.5-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval):

图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit):

单位 (Units): mm

页码 (Page): 1/1

设计 (Design):

比例 (Scale): FULL

 版次 (Version): T0

150~ ±1.50

60~150 ±1.00

30~60 ±0.60

6~30 ±0.40

0~6 ±0.25

角度 (Angle) X ±2°

XX ±1°

版次 (Version): T0

1

2

3

4

5

6

7

8

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/8A	250V/7A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
/	/	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSP002SC-3.81-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求

(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=3.81mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	8.41	12.22	16.03	19.84	23.65	27.46	31.27	35.08	38.89	42.70	46.51	50.32
B	3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	54.13	57.94	61.75	65.56	69.37	73.18	76.99	80.80	84.61	88.42	92.23	
B	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司		公差范围 (Tolerance Range)	
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD		150~	±1.50
型号 (Type): GSP002SC-3.81-XXP-1Y-00A (H)		60~150	±1.00
核准 (Approval):		30~60	±0.60
图号 (Drawing NO.):		6~30	±0.40
审核 (Audit):		0~6	±0.25
单位 (Units): mm		角度 (Angle)	X ±2°
页码 (Page): 1/1		XX	±1°
设计 (Design):		比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8