



P=5.08mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36
B	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12	76.20
D	12.24	17.32	22.40	27.48	32.56	37.64	42.72	47.80	52.88	57.96	63.04	68.12
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	127.00	132.08	137.16	142.24	
B	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92	127.00	132.08	
D	73.20	78.28	83.36	88.44	93.52	98.60	103.68	108.76	113.84	118.92	124.00	

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/16A	320V/20A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺母 (Nut)	铜合金 (Copper alloy)	

产品命名编码: (Product Number Code):
GSP001F-5.08-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.) | 客户需求 (Customer Request)
 极数 (No. of poles) | 塑料颜色 (Housing Color)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1: 单倍间距 (Single Pitch) | 7: 透明色 (Transparent) |
| 2: 双倍间距 (Double Pitch) | 8: 白色 (White) |
| | 9: 黄色 (Yellow) |
| | Y: 多种颜色 (Mixed Color) |
| | 3: 黑色 (Black) |
| | 4: 灰色 (Grey) |
| | 5: 橙色 (Orange) |
| | 6: 红色 (Red) |

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range):
 150~ ±1.50
 60~150 ±1.00
 30~60 ±0.60
 6~30 ±0.40
 0~6 ±0.25

型号 (Type): GSP001F-5.08-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval): 图号 (Drawing NO.):
 审核 (Audit): 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1
 设计 (Design): 比例 (Scale): FULL

角度 (Angle): X ±2°, XX ±1°

版次 (Version): T0