



版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)



技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/6.3A	250V/6.3A
压线范围 (Wire Range)	22~14AWG	0.5~2.5mm <sup>2</sup>
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	7mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-2)	
接线柱 (Contact Block)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	

产品命名编码:  
(Product Number Code):

GSF100W-25-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)	客户需求 (Customer Request)
极数 (No. of poles)	塑料颜色 (Housing Color)
1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch)	1: 绿色 (Green)      7: 透明色 (Transparent) 2: 蓝色 (Blue)      8: 白色 (White) 3: 黑色 (Black)     9: 黄色 (Yellow) 4: 灰色 (Grey)      Y: 多种颜色 (Mixed Color) 5: 橙色 (Orange) 6: 红色 (Red)

宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD		公差范围 (Tolerance Range)	
		150~	±1.50
型号 (Type): GSF100W-25-XXP-1Y-00A (H)		60~150	±1.00
		30~60	±0.60
核准 (Approval):		6~30	±0.40
		0~6	±0.25
审核 (Audit):		角度 (Angle)	X ±2° XX ±1°
		单位 (Units): mm	页码 (Page): 1/1
设计 (Design):		比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0