



P=8.25mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~26P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	N	08P	09P	10P	11P	12P	13P	14P
L	18.45	26.70	34.95	43.20	51.45	59.70	L	67.95	76.20	84.45	92.70	100.95	109.20	117.45
B	8.25	16.50	24.75	30.00	41.25	49.50	B	57.75	66.00	74.25	82.50	90.75	99.00	107.25
N	15P	16P	17P	18P	19P	20P	N	21P	22P	23P	24P	25P	26P	
L	125.70	133.95	142.20	150.45	158.70	166.95	L	175.20	183.45	191.70	199.95	208.20	216.45	
B	115.50	123.75	132.00	140.25	148.50	156.75	B	165.00	173.25	181.50	189.75	198.00	206.25	

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/20A	450V/24A
压线范围 (Wire Range)	22~12AWG	2.5mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	6~7mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀镍 (Steel, Nickel plating)	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSA30S-8.25-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求 (Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距 (Single Pitch)
2: 双倍间距 (Double Pitch)

7: 透明色 (Transparent)
8: 白色 (White)
9: 黄色 (Yellow)
Y: 多种颜色 (Mixed Color)
6: 红色 (Red)

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range)

型号 (Type): GSA30S-8.25-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval):

图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit):

单位 (Units): mm

页码 (Page): 1/1

设计 (Design):

比例 (Scale): FULL

版次 (Version): T0

150~ ±1.50

60~150 ±1.00

30~60 ±0.60

6~30 ±0.40

0~6 ±0.25

角度 (Angle) X ±2°

XX ±1°

